



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. ...5/2018

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Betónové debniace tvárnice ŠBT P+D 40 (500x400x250) mm
2. Zamýšľané použitie/použitia :
Používa sa ako stratené debnenie na zhotovenie betónových, alebo železobetónových nosných a nenosných konštrukcií.
3. Výrobca: **EKODIEL, s. r. o.**
Horné Ozorovce 18
957 03 Bánovce nad Bebravou

IČO: 36343056
Výrobňa: **EKODIEL, s. r. o.**, Horné Ozorovce 235, 957 03 Bánovce nad Bebravou
4. Splnomocnený zástupca: nevzťahuje sa
5. Systém (y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 4
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 15435: 2010 Betónové prefabrikáty. Debniace tvárnice z obyčajného betónu a ľahkého betónu. Vlastnosti výrobku a jeho pôsobenie.

Notifikovaný (-é) subjekt (-y): nevzťahuje sa

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie EN 15435
Reakcia na oheň	A1	splnené
Priepustnosť vodnej pary	NPD	NPD
Mechanická pevnosť - pevnosť v bočnej steny v ohybe - pevnosť v tlaku	3,77 N/mm ² 7,30 N/mm ²	splnené
Hmotnosť	31,45 kg	splnené
Geometrické vlastnosti - rozmery (dĺžka l x šírka t _b x výška h) - rozmerové tolerancie - plocha výrezu rebra	(500x400x250) mm l ± 5, t _b ± 5, h + 3 -5 -	splnené
Nasiakavosť vodou vztlínaním	max. 10,0 g/m ² .s	splnené
Tepelná vodivosť	NPD	NPD
Trvanlivosť	NPD	NPD

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická dokumentácia:
protokoly o skúškach/výpočtoch

Protokol o skúške č. 30-10-0243 zo dňa 16.08.2010 a 30-17-0338 zo dňa 25.10.2017

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava, pobočka Nové Mesto nad Váhom

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Marián Halás

V Bánovciach nad Bebravou

02.03.2018

Morné Ozorovce 18
957 03 Bánovce nad Bebravou -2-
IČO: 36 343 056, IČ DPH: SK2021966364

.....
(podpis)