



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 7/2018

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

betónové murovacie prvky

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

betónové murovacie prvky MBT 25 (500x250x200) mm

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

betónové murovacie tvárnice sa používajú na murovanie nosných a nenosných múrov. Tvárnice nemajú tepelnoizolačné vlastnosti. Tvarovky sa murujú uzavretou stranou navrch do maltového lôžka.

EN 771- 3: 2011 – Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 3: betónové murovacie prvky z hutného a ľahkého kameniva

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

EKODIEL, s. r. o.,
Horné Ozorovce 18
957 03 Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika

IČO: 36343056

Výrobňa: Horné Ozorovce 235, 957 03 Bánovce nad Bebravou

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Marián Halás, konateľ, Horné Ozorovce 18, 957 03 Bánovce nad Bebravou

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

EN 771- 3: 2011 – Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 3: betónové murovacie prvky z hutného a ľahkého kameniva

protokoly o skúškach/výpočtoch

Protokol o skúške č. 30-10-0246 zo dňa 16.08.2010 a 30-17-0340 zo dňa 25.10.2017

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava, pobočka Nové Mesto nad Váhom

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované technické posúdenie:

nevzťahuje sa

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie EN 711- 3
Pevnosť v tlaku -priemerná (N/mm ²)	6,5 N/mm ²	splnené
Rozmerová stálosť	NPD	NPD
Súdržnosť	NPD	NPD
Reakcia na oheň	A 1	splnené
Nasiakavosť -nasiakavosť vodou vztlínaním (po 10 minútach) (g/m ² .s)	max. 10,0 g/m ² .s	splnené
Priepustnosť vodných pár - súčiniteľ difúzie	NPD	NPD
Priama vzduchová nepriezvučnosť: Hrubá objemová hmotnosť (kg/m ³) Čistá objemová hmotnosť (kg/m ³)	1210 kg/m ³ 1900 kg/m ³	splnené
Tvar a vzhľad	podľa obrázku	splnené
Rozmery a tolerancie (mm) - dĺžka, šírka, výška (500x250x200)mm	D1 (+3 - 5) mm	splnené
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	NPD	NPD
Mrazuvzdornosť	NPD	NPD

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:
Marian Halás

V Bánovciach nad Bebravou

02.03.2018

ekodiel 
tržba betónu
Horné Ozorovce 18
957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36 343 056, IČ DPH: SK2021966364 -2-

(podpis)